

CalDigit Thunderbolt™ 3



miniDock

找回失去的接口

可信賴的Thunderbolt 3
迷你擴充埠

40Gb/s 高速頻寬
完整呈現！





- 完全符合Thunderbolt 輸出電力設計規範，確保每個 I/O接口輸出無慮
- 產品內部散熱驗證通過
- 鋁製外殼，造型簡單、堅固防碰撞，機動性高
- 即插即用，無須驅動程式
- Mac & Windows皆相容

► CalDigit mini Docks 與市面上的 USB-C Hub 有何不同?

1. Thunderbolt 3 規格，完全展現40Gb/s高速傳輸，大幅提升工作效率，無需忍耐USB3.1的慢速頻寬
2. Thunderbolt 3 認證通過，重重嚴格產品驗證過程把關，確保品質無虞
3. 完全符合Thunderbolt 3 Type-C 電力設計規範，無過熱問題
4. 確保4K 60Hz雙螢幕輸出，排除螢幕綠屏、黑屏等問題
5. 鋁合金外殼，散熱效能高
6. 產品CP值高



規格	DisplayPort	HDMI
Thunderbolt 3 接口	1x ; 40Gb/s 傳輸速率	1x ; 40Gb/s 傳輸速率
影像輸出	2x DisplayPort 1.2, 4K (4096x2160)@60Hz	2x HDMI 2.0, 4K (3840x2160)@60Hz
USB	1x USB3.0 Type-A	1x USB3.0 Type-A; 1x USB2.0 Type-A
Gigabit 乙太網路	1x	1x
Bus powered	Yes	Yes
支援作業系統	Mac OS X & Windows 10	Mac OS X & Windows 10
作業環境	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
儲存環境	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
環境溼度	0% to 95% non-condensing	0% to 95% non-condensing
外殼材質	鋁合金	鋁合金
LED指示燈	RJ45	RJ45
產品尺寸	4.88x2.56x0.74 英吋 (124x65x18.8 mm)	4.88x2.56x0.74 英吋 (124x65x18.8 mm)
產品重量	140 公克	140 公克

